

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/19/20

Nazwa wyrobu budowlanego	KRISTABLOKER
Typ wyrobu budowlanego	Wieloskładnikowy preparat iniekcyjny
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	wykonywanie iniekcyjnych izolacji przeciwwilgociowych muru
Producent	Hydroblokker, ulica Zielonogórska 4, 45-323 Opole
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 4
Krajowe specyfikacje techniczne	ITB-KOT-2018/0659 wydanie 1

Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Uwagi!
1. Rozchodzenie się preparatu w murze z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej bezpośrednio po iniekcji 2. Efektywność działania przepony – obniżenie wilgotności muru stosunku do wilgotności początkowej%: - po 30 dniach od iniekcji - po 60 dniach od iniekcji - po 90 dniach od iniekcji	Nasylenie preparatem muru na całej grubości ≥ 40 ≥ 65 ≥ 80	Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0659 wydanie 1